

## COLLARE DI RIPARAZIONE A TRE BULLONI [MOD 3/B]

larghezza mm 200



Su richiesta, produciamo modelli per diametri particolari.

### CAMPO DI IMPIEGO

Per la riparazione di rotture localizzate o piccoli fori non superiore al 30% della larghezza della fascia su tubazioni di qualsiasi materiale per servizio gas. Temperatura massima di utilizzo +40°. Nessuna tenuta allo sfilamento.

### DATI TECNICI

- Norma di riferimento: D.M. del 24/11/84 e successiva modifica del 16/11/1999
- Fascia in acciaio inox AISI 304
- Morsetto in ghisa sferoidale con trattamento di zincatura
- Bulloni in acciaio rivestiti con zincatura elettrolitica
- Guarnizione in gomma nitrilica NBR resistente agli idrocarburi gassosi secondo la norma UNI EN 682-2006
- Durezza 60 shore

**Prodotto e collaudato in stabilimento certificato secondo ISO EN 9001.**

codice	Ø	peso	€
		Kg	
50200000072	48-56	3,90	
50200000073	56-64	3,90	
50200000074	60-68	4,00	
50200000075	68-78	4,00	
50200000076	78-88	4,10	
50200000077	88-98	4,10	
50200000078	98-108	4,20	
50200000079	108-118	4,30	
50200000080	114-126	4,30	
50200000081	126-138	4,30	
50200000082	138-150	4,50	
50200000083	140-153	4,50	
50200000084	150-162	4,50	
50200000085	162-174	4,60	
50200000086	168-182	4,70	
50200000087	174-186	4,70	
50200000088	186-198	4,80	
50200000089	198-210	5,00	
50200000090	210-223	5,00	
50200000091	222-234	5,00	
50200000092	234-246	5,00	
50200000093	243-255	5,20	
50200000094	260-272	5,50	
50200000095	273-285	5,50	
50200000096	285-297	5,50	
50200000097	298-310	5,50	
50200000098	316-328	5,50	
50200000099	327-340	5,90	
50200000100	342-355	6,00	
50200000101	353-365	6,00	
50200000102	368-380	6,00	
50200000103	378-390	6,00	