

COLLARI DI RIPARAZIONE

COLLARE DI RIPARAZIONE A QUATTRO BULLONI [MOD 4/B]

larghezza mm 300



CAMPO DI IMPIEGO

Per la riparazione di rotture localizzate o piccoli fori non superiore al 30% della larghezza della fascia su tubazioni di qualsiasi materiale per servizio gas. Temperatura massima di utilizzo +40°. Nessuna tenuta allo sfilamento.

DATI TECNICI

- Norma di riferimento: D.M. del 24/11/84 e successiva modifica del 16/11/1999
- Fascia in acciaio inox AISI 304
- Morsetto in ghisa sferoidale con trattamento di zincatura
- Bulloni in acciaio rivestiti con zincatura elettrolitica
- Guarnizione in gomma nitrilica NBR resistente agli idrocarburi gassosi secondo la norma UNI EN 682-2006
- Durezza 60 shore.

Prodotto e collaudato in stabilimento certificato secondo ISO EN 9001.

codice	Ø	peso	€
		Kg	
509000000001	68-78	5,65	
509000000002	78-88	6,18	
509000000003	88-98	6,18	
509000000004	98-108	6,20	
509000000005	108-118	6,84	
509000000006	114-126	6,84	
509000000007	126-138	7,00	
509000000008	138-150	7,02	
509000000010	150-162	7,02	
509000000011	162-174	7,22	
509000000012	168-182	7,22	
509000000013	174-186	7,30	
509000000014	186-198	7,60	
509000000015	198-210	7,60	
509000000016	210-223	8,14	
509000000017	222-234	8,14	
509000000018	234-246	8,14	
509000000019	243-255	8,20	
509000000020	260-272	8,30	
509000000021	273-285	8,82	
509000000022	285-297	8,82	
509000000023	298-310	9,10	
509000000024	316-328	9,38	
509000000025	327-340	9,38	
509000000026	342-355	10,40	
509000000027	353-365	10,50	
509000000028	368-380	10,70	
509000000029	378-390	10,80	

Su richiesta, produciamo modelli per diametri particolari.
Disponibile su richiesta anche la versione In due-tre pezzi larghezza mm 200/300/500 .